

LUNETTES DE SECURITE FLYLUX

Réf. 60950 (60953, 60955)

Lux Optical[®]

FICHE TECHNIQUE

COULEURS ET MARQUAGES

| Couleur monture | Noir | Noir | Noir | Noir |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Réf. | 60950 | 60951 | 60953 | 60955 |
| Marquage monture | F-CAT.1 | F-CAT.0 | EN166-F | EN166-F |
| Options des oculaires | Miroir I/O UV400 | Incolore anti-buée | IR3 anti-rayure | IR5 anti-rayure |
| Marquage oculaire | 5-1.7 1F | 2-1.2 1FN | 3 1FK | 5 1FK |
| Norme oculaire | EN1836 et EN172 | EN1836 et EN170 | EN169 | EN169 |
| Code barres | 3435241609502 | 3435241609519 | 3435241609533 | 3435241609557 |



DIMENSIONS

| |
|---|
| Épaisseur des oculaires = 2.3 mm |
| Distance entre les oculaires = 18.5 mm |
| Hauteur des oculaires = 44 mm |
| Diagonale des oculaires = 66.3 mm |
| Longueur de branche = 114 mm |
| Plus petit écart entre les branches = 56 mm |
| Largeur générale = 136.5 mm |



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

- Oculaires en **polycarbonate**
- **Monture en nylon, doublée de mousse EVA**
- Branches **nylon amovibles avec embout en PVC souple**
- Branches remplaçables avec un **élastique de serrage ajustable**
- **Poids** : avec élastique: 42 g
avec branches: 36 g

AVANTAGES SPECIFIQUES

- Protection de l'oeil **intégrale**
- **Branches pour port souple**
- **Elastique de serrage pour port de protection renforcée** (contre la poussière)
- Mousse EVA découpée pour **ventilation**
- Traitement **Anti-rayure**
- Optique **classe 1** (port permanent)

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

- Protection pour les **risques mécaniques** (BTP et industrie)
- **Protection IR** pour le **soudage autogène, coupure de métal et brasure**
- 60950 oculaires Indoor/Outdoor pour livreurs

CONDITIONNEMENT

- **Emballage individuel**
- Carton de **120 paires**
- Boîte de 10 paires

NORMALISATION

Ces lunettes sont conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de **L'attestation CE de type 776** Délivrée par **INSPEC (organisme n° 0194)**



Norme EN 172 pour la réf. 60950
Norme EN 170 pour la réf. 60951
Norme EN 169 pour les réf. 60953 et 60954
Conformes aux **standards ANSI, AS et CE**

EUROPROTECTION - 420, rue de la Dombes - 01700 MIRIBEL - France